

AL-800

Aluminium Blank spray

Beskrivelse: Kema AL-800 giver metaller en katodisk rustbeskyttelse, dette gælder kun i et korrosivt miljø, (ved tilstedeværelse af elektrolyt, f. eks fugt), og er hurtig og effektiv at påføre.

På grund af det meget høje indhold af aluminiumspartikler, som bindes til overfladen, gives en langtidsholdbar rustbeskyttelse, der er uovertruffen.

Er særdeles velegnet til efterbehandling af f.eks. svejseømme, hvor der ikke skal efterbehandles med maling.

Binder på alle metaloverflader og forhindrer korrosion.

Giver en blank overflade med høj glans.

Egenskaber:

- til svejseømme
- mod korrosion
- modstår varme op til +800°C
- færdigblandet - hurtigtørrende
- langtidsbeskytter metaloverflader
- 99,5% rent aluminium

Anvendelse: AL-800 påføres en ren og tør overflade, der er fri for fedt og løstsiddende rust. AL-800 påføres i krydsbevægelser med en afstand af 25-30 cm.

Overfladen kan med fordel afrenses med MA-4000 inden AL-800 påføres.

Efter brug rengøres dysen, ved at vende dåsen på hovedet og spraye nogle få sekunder.

Tekniske data:

Varenummer/forpakning:	01415 500 ml. spray
Vægt:	325 g
Drivmiddel:	propan/butan
Varmebestandig indtil:	800°C
Farve:	spejlblankt aluminium
Anbefalet lagtykkelse:	2-3 lag
Støv tør efter:	45 minutter

Mal kode 4-3(1993) Produktet indeholder lavt kogende væsker. Anvendes der åndedrætsværn skal det være luftforsynet

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.