



BIO FEDT EP 7090

Biologisk nedbrydeligt specialfedt

Produktbeskrivelse:

BIO FEDT EP 7090 er et lithium fortykket specialfedt baseret på en biologisk nedbrydelig syntetisk olie. BIO FEDT EP 7090 er velegnet til smøring af rulle- og friktionslejer, der arbejder under ekstremt pres eller vibrationer ved normale eller let forhøjede temperaturer.

Egenskaber:

- Vandbestandig
- God korrosionsbeskyttelse
- Stort temperaturområde -35°C til +120°C – kortvarigt op til +140°C
- Stor vedhæftningsevne

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Beige farvet fedt
NLGI klasse:	2
Bearbejdet penetration:	265-295 (1/10mm) (DIN ISO 2137)
Temperaturområde:	-35°C til +120°C – kortvarigt op til +140°C
Dråbepunkt (ASTM D 2265):	ca. +185°C
Baseolie type:	Syntetisk
Viskositet baseolie v. 40°C:	ca. 100 mm ² /s (ASTM D445)
Fortykkelsesmiddel:	Lithium sæbe
Vandbestandighed:	1 - 90 (DIN 51 807-01)
SKF-Emcor-Test IP 220/85:	Korrosionsgrad 0/1
VKA-test, svejsebelastning:	2800 N (DIN 51 350)
Biologisk nedbrydelighed:	78 % (OECD 301 B)
Betegnelsen (DIN 51 502):	KPFE 2 K-30
Opbevaringstemperatur:	Bør opbevares ved en temperatur mellem 0-40°C. Undgå frost.
Varenr.:	41008048 50 kg

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D