



# CR-316

## Rustfri Stålspray

### Beskrivelse:

CR-316 Rustfri Stålspray kan anvendes på alle emner af metal, som man ønsker at beskytte mod rust og korrosion.

Overfladen bliver langtidsholdbar og slagfast.

Tåler høj fysisk belastning. Yder effektiv beskyttelse mod ridser, slag, bukning m.v.

Indeholder rustfrie stålpigmenter, som vil give langtidsbeskyttelse af emnerne.

Kan anvendes, som overfladebeskyttelse på f.eks. autoværn, gelændere, brodele, maskindele, værktøj m.m. - dog ikke på bevægelige dele.

Velegnet i forbindelse med reparationer, kan overlakeres og er fortrinlig til efterbehandling af svejsning i rustfrit stål.

Binder på rustne overflader, samt på let olierede dele, men bedste resultat opnås på rengjorte og affedtede dele.

### Egenskaber:

- Varmebestandig op til 400°C
- Modstår saltvand, svage syrer og baser
- Indeholder rustfrie stålpigmenter
- Korrosionshæmmende
- God slidstyrke, ridsefast
- Nem at påføre
- Hæfter på alle metaloverflader
- Til reparation og vedligeholdelse af rustfrit stål efter svejsning

### Anvendelse:

Overfladen behandles med stålbørste eller sandblæsning. Ved affedtning skal emnerne være helt tørre inden påføring.

Omryst dåsen grundigt inden brug. Påfør i krydsbevægelser med en afstand af 25-30 cm.

Efter brug rengøres dysen ved at vende dåsen på hovedet og spraye i 2-3 sekunder.

### Tekniske data:

Varenummer/forpakning:	18685 400 ml. spray
Drivmiddel:	propan/butan
Vægt:	375 g
Optimal arbejdstemperatur:	25°C

**Information:** Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på [www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D