

CS-1300

Slipmiddel

Beskrivelse: CS-1300 bruges af industrier inden for bryggeri, tekstil, læder, farve, plastik, grovvarer, fødevarer m.v. for at opnå en hurtigere og lettere materialehåndtering.

Produktet lever op til kravene i henhold til FDA 21 CFR 178.3570 til brug indenfor fødevarerindustrien og er registreret under NSF H1.

Er fremstillet på basis af en silikoneolie, der er varmemestabil, kemisk inaktiv og farveløs.

Anvendes som slipmiddel til pakkemaskiner, skærebord og -knive, transportbånd, limmaskiner m.v. for at hindre, at emner sætter sig fast ved høje temperaturer.

Ophobning af støv og materialerester minimeres ved at påføre CS-1300 på de kritiske steder. Ligeledes til rør- og kabelmontage indenfor VVS og EI-branchen.

CS-1300 på sprøjtes inden trækning af kabler og før samling af rør.

Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
- Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registreret under nr. 129180

Egenskaber:

- Modvirker statisk elektricitet
- Modvirker korrosion
- Modvirker at emner brænder fast ved høje temperaturer
- Til plastik- og sprøjttestøbmaskiner
- Til bevægelige og stationære dele
- Fra -50°C til +200°C
- Smørende
- Farveløs
- Klæbefri overflade

Tekniske data:

Varenummer/forpakning:	17395 - 500 ml. spray
Vægt:	304 g.
Farve:	Transparent
Drivmiddel:	Propan/ Butan

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44