

# NSF DRY PTFE SPRAY

Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
E-mail: [info@itw-spraytec.dk](mailto:info@itw-spraytec.dk)  
[www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk)

## Tørsmøremiddel med PTFE

### Beskrivelse:

ROCOL DRY PTFE SPRAY er et ikke-pletende smøremiddel som er særligt velegnet hvor der arbejdes med fødevarer, plast og papir. DRY PTFE SPRAY er baseret på PTFE (teflon) og giver en tør, næsten farveløs smørefilm med en filmtykkelse på 5-10 µm.

Produktet påvirkes ikke af vand, kemikalier eller opløsningsmidler, og kan anvendes over et meget stort temperaturområde: -200° C til +270° C. Modvirker statisk elektricitet. DRY PTFE SPRAY kan bruges på kamskiver, slæder, åbne gear og slidsker mv., samt som slipmiddel til smøring af knive på pakke- eller trykkerimaskiner.

### Egenskaber:

- Giver en tør, ikke klæbende farveløs film
- Modstår vand og opløsningsmidler
- Stort temperaturområde: -200°C til +270°C
- Ideel til brug i rene industrier
- Indeholder teflon

### Anvendelse:

Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og påfør et jævnt tyndt lag i en afstand af 15-25 cm.

### Specifikationer:

- Rolls Royce Specifikation – R-R OMAT 4/67
- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genmodificerede ingredienser.
- Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registreret under nr. 123703
- ISO 21469-certificeret
- Water Regulation advisory Scheme – approved product no. 1307536
- Halal certificeret
- Detex: Metal sporbare plastkomponenter i låg, hætte og dyse. Der kan påvises af de fleste røntgen og metaldetektorudstyr. Mere information om røntgen og sporbarhed af metal udstyr på [www.loma.com](http://www.loma.com)

### Tekniske og fysiske data:

Filmtype:	Farveløs film
Baseolie:	PTFE
Drivgas:	Butan/propan
Temperaturområde:	-200° C til +270°C
Opbevaring:	Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Beskyttes mod direkte sollys
Varenummer / Forpakning:	55012000 (400 ml. aerosoldåse)



**Information:** Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på [www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D