



# NSF DRY PTFE SPRAY

Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
e-mail: salg@rocol.dk  
www.rocol.dk

## Tørsmøremiddel med PTFE

**Beskrivelse:** ROCOL DRY PTFE SPRAY er et ikke-pletende, ugiftigt smøremiddel som er særligt velegnet hvor der arbejdes med fødevarer, plast og papir. DRY PTFE SPRAY er baseret på PTFE (teflon) og giver en tør, næsten farveløs smørefilm med en filmtykkelse på 5-10 ym.

Produktet påvirkes ikke af vand, kemikalier eller opløsningsmidler, og kan anvendes over et meget stort temperaturområde: -200° C til +250° C. Modvirker statisk elektricitet. DRY PTFE SPRAY kan bruges på kamskiver, slæder, åbne gear og slidsker mv., samt som slipmiddel til smøring af knive på pakke- eller trykkerimaskiner.

### Egenskaber:

- Giver en tør, ikke klæbende farveløs film
- Modstår vand og opløsningsmidler
- Stort temperaturområde: -200°C til +270°C
- Ideel til brug i rene industrier
- Indeholder teflon

**Anvendelse:** Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og påfør et jævnt tyndt lag i en afstand af 15-25 cm. Sørg for god ventilation. Spray ikke imod åben ild eller glødende materiale. Ryg ikke under brugen, og vask hænderne før håndtering af tobak.

### Specifikationer:

- Rolls Royce Specifikation – R-R OMAT 4/67
- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
- Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registreret under nr. 123703
- ISO 21469-certificeret
- Water Regulation advisory Scheme – approved product no. 1307536
- Halal certificeret
- Detex: Metal sporbar plastkomponenter i låg, hætte og dyse. Der kan påvises af de fleste røntgen og metaldetektorudstyr. Mere information om røntgen og sporbarhed af metal udstyr på [www.loma.com](http://www.loma.com)

### Tekniske og fysiske data:

Filmtype:	Farveløs film
Baseolie:	PTFE
Opløsningsmiddel:	Keton
Drivgas:	Butan/propan
Temperaturområde:	-200° C til +270°C
Opbevaring:	Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C Beskyttes mod direkte sollys
Varenummer / Forpakning:	55012000 (400 ml. aerosoldåse)

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.rocol.dk](http://www.rocol.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D