



NSF FOAM CLEANER

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

Skumrensemiddel på spray til industrien

Produktbeskrivelse: ROCOL Foam Cleaner Spray er et universelt rensmiddel udviklet til hurtig, effektiv fjernelse af snavs, fedt og aflejringer på forskellige typer af ikke porøse overflader.

Den kraftigt skummende spray bevirker at produktet forbliver på overfladen der skal rengøres, hvilket reducerer spild og sikrer økonomisk brug.

ROCOL Foam Cleaner Spray indeholder en meget alsidig blanding af opløsningsmidler specielt formuleret til afrensingsopgaver i industrien.

Produktet er særdeles effektivt på plastik, vinyl, formica, glas samt emaljerede- og malede overflader. Ideel til rengøring af TV, computere, vinduer, spejle, lysreflektorer, maskinkabinetter m.m.

Egenskaber:

- Alsidigt skumrensemiddel til industrien
- Fjerner hurtigt og effektivt snavs, fedt og aflejringer
- Sikker i anvendelse på de fleste typer metal, plast og gummi
- Behagelig og sikker at arbejde med

Anvendelse: Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og påfør smøremidlet i en afstand af 15-30 cm. Lad skummet virke i 10-20 sekunder, og aftør derefter den behandlede overflade med en fugtig klud.

Alternativt kan den snavsede overflade rengøres med en blød klud påsprøjtet Foam Cleaner Spray. Sørg for god ventilation. Før påføring, test altid produktets forenelighed med materialet før endelig rengøring.

Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
- NSF A1 registreret under nr. 123858
- Halal certificeret
- Detex: Metal sporbar plastkomponenter i låg, hætte og dyse. Der kan påvises af de fleste røntgen og metaldetektorudstyr. Mere information om røntgen og sporbarhed af metal udstyr på www.loma.com

Tekniske og fysiske data:

Filmtype:	Tyndt hvidt skum
Drivgas:	Butan
Opløsningsmidler:	2-butoxy ethanol, petroleum destillater
Flammepunkt:	< -50°C. (Drivgas)
Massefylde:	0,91
Opbevaring:	Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Beskyttes mod direkte sollys
NSF-Registrerings nummer:	123858, Kategori A1
Varenummer/Forpakning:	55003000 spray

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D