



# FOODLUBE ANTI-SEIZE

Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
e-mail: info@itw-spraytec.dk  
www.itw-spraytec.dk

## Anti-Seize montagepasta til fødevareindustrien

### Produktbeskrivelse:

FOODLUBE ANTI-SEIZE er en hvid montage og anti-seize pasta, der beskytter mod rivninger, fastbrænding og sammentæring af gevindforbindelser.

FOODLUBE ANTI-SEIZE er også velegnet som smøremiddel til åbne gear med lav til medium belastninger eller langsomme hastigheder.

FOODLUBE ANTI-SEIZE er optimeret til brug på rustfrit stål og er derfor ideel til brug indenfor alle typer fødevare-, medicinalvare- og andre rene industrier.

FOODLUBE ANTI-SEIZE er designet til at give kontrolleret montering og til at reducere rivning og fastbrænding ved demontering selv under våde, beskidte og korroderende forhold.

### Egenskaber:

- Hvid, særdeles vedhæftende smørefilm med fremragende modstand over for vandudvaskning
- Økonomisk i brug – kræver kun en tynd film for maksimal ydelse
- Velegnet til aluminium og aluminiumslegeringer
- Temperaturområde: -30°C til +450°C

### Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
- Er fremstillet udelukkende af FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registreret under nr. 154575
- ISO 21469-certificeret
- Halal og Kosher certificeret

**Anvendelse:** FOODLUBE ANTI-SEIZE smøres på med klud eller børste på rene og tørre overflader. Begge flader påføres en tynd film.

### Tekniske og fysiske data:

	Testmetode	Resultat
Udseende:	Visuel	Hvid vedhæftende pasta
NLGI	IP 50 -ASTM D217	3
Base:	-	Polyalphaolefin
Fortykker:	-	Calcium sulphonat
Faststof indhold:	-	46%
Densitet:	Pycnometer	1,37 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturområde:	-	-30°C til +450°C
Vandopløselighed:	-	Uopløselig
4-kugle Wear Scar (40kg 1 time):	IP 329 – ASTM D2266	0,84 mm
4-kugletest:	IP 329 – ASTM D2509	560 kg
Kobber korrosions test:	IP 112 – ASTM D130	1b
Vandudvaskning:	IP 215 – ASTM D1264	<2%
Anslået dækkeevne	0.1mm filmtykkelse	10m <sup>2</sup> /kg
Varenummer/indhold:		15744 85 gr. tube

**Information:** Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på [www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: (+45) 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D