



# FOODLUBE® HI-POWER

Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
E-mail: info@itw-spraytec.dk  
www.itw-spraytec.dk

## Hydraulik-, kompressor- & luftolie - ISO VG 22, 32, 46, 68 og 100

### Produktbeskrivelse:

Højt ydende kombinerede hydraulik, kompressor og luftolier, specielt til anvendelse i områder hvor kontakt med fødevarer kan forekomme. Findes i viskositetsgraderne: ISO VG 22, 32, 46, 68 og 100.

FOODLUBE Hi-Power olierne er særdeles termisk stabile, og designet til at give meget lang levetid. Det indbyggede LCO (Low Carry Over) system sikrer maksimal kompressor effektivitet.

Velegnet til brug i fødevarerindustrien, i den farmaceutiske industri og indenfor andre rene miljøer, hvor NSF-H1 registrerede smøremidler er påkrævet.

### Egenskaber:

- Yderst bredt temperaturområde – varierer afhængig af viskositeten (nærmere specificeret nedenfor)
- Indeholder et unikt Low Carry Over (LCO) system for optimal kompressor performance
- Olierne har en speciel antioxidant kombination, som giver høj termisk stabilitet, og sikrer dermed en meget lang levetid med minimale dannelse af lak, slam mm.
- Ekstremt lavt skummende, hvilket kombineret med gode slidegenskaber, giver meget lang levetid på komponenterne.

### Anvendelse:

- For optimal ydelse bør systemet tømmes og skylles efter, før påfyldning af ROCOL FOODLUBE Hi-Power olier.
- Opbevaringstemperaturen bør holdes mellem +1°C og +40°C.
- Holdbarheden er 3 år fra produktionsdatoen.

### Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genmodificerede ingredienser.
- Er fremstillet udelukkende af FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- ISO 21469 og Halal certificeret
- NSF H1 registreret
- Baseret på en lys gul, næsten farveløs PAO - Polyalphaolefin

### Tekniske data:

Type	Viskositet for baseolien (IP – ASTM D445)		Temperaturområde
	40°C	100°C	
FOODLUBE® HI-POWER			
22	21.8cSt	4.8cSt	-50°C til +110°C
32	31.4cSt	6.1cSt	-50°C til +120°C
46	45.4cSt	7.8cSt	-35°C til +120°C
68	63.9cSt	10.0cSt	-30°C til +120°C
100	97.4cSt	13.7cSt	-20°C til +120°C

Type	Varenummer				NSF Registrering
	5 Liter	20 Liter	200 Liter	1000 Liter	
FOODLUBE® HI-POWER					
22	49002300	49002350	48999042	-	122180
32	48999066	49002354	48999057	-	122181
46		49002357	48999025	49002358	122182
68	16606	49002361	48999031	-	122183
100	54015946	48999064	48999028	-	122184

**Information:** Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på [www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan påvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.