



FOODLUBE HI-TORQUE

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
E-mail: info@itw-spraytec.dk
www.itw-spraytec.dk

Gearolie til brug i fødevareindustrien

Produktbeskrivelse: Viskositetsgrader ISO VG 150, 220, 320 og 460.

ROCOL Foodlube Hi-Torque er mineraloliefrie, syntetiske gearolier, specielt udviklet til fødevareindustrien og andre rene industrier. Foodlube Hi-Torque gearolier er fremstillet af FDA listede ingredienser og er NSF registreret i kategorien H1. ROCOL Foodlube Hi-Torque forlænger serviceintervallerne, opererer over et bredt temperaturområde og giver fremragende korrosionsbeskyttelse. ROCOL Foodlube Hi-Torque er modstandsdygtig over for vandudvaskning og er derfor velegnet i våde omgivelser, eller hvor hyppig rengøring forekommer. ROCOL Foodlube Hi-Torque er forstærket med SUPS-additiver (Start Up Protection System), der sikrer at olien bliver på geartænderne, selv efter lange stilstands perioder. Dette betyder, at gearet er beskyttet fra det øjeblik gearkassen startes op. Rocol Foodlube Hi-Torque 150 kan bruges som kæde olie.

Egenskaber:

- Gode bæreegenskaber FZG test, niveau 12
- Vedhæftende, ikke-dryppende film
- Effektiv beskyttelse mod korrosion
- Gode vandfortrængende egenskaber

Anvendelse:

Før påfyldning bør gearkassen aftappes for alt gammel olie og gennemskylles med ROCOL Foodlube Hi-Torque. Herefter påfyldes gearolien til rette niveau.

Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
- Er fremstillet udelukkende af FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registreret
- ISO 21469-certificeret
- Halal certificeret
- Kosher certificeret

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Gullig, næsten farveløs væske.
Baseolie:	Polyalphaolefin.
Viskositet (40°C):	150, 220, 320 og 460 cSt.
Temperaturområde:	-20°C til +150°C
	320 cSt og 460 cSt kan klare op til 180°C.
Opbevaring:	1-40°C. Opbevares frostfrit.

Type	Viskositet for baseolien (IP – ASTM D445)		
	40°C	100°C	VI
FOODLUBE® HI-TORQUE			
150	150	17.7 cSt	130
220	220	24.9 cSt	138
320	320	29.9 cSt	143
460	460	38.5 cSt	131

Type	Varenummer			NSF Registrering
	5 Liter	20 Liter	200 Liter	
FOODLUBE® HI-TORQUE				
150	-	54001052	48999067	121604
220	-	54001056	54001057	122073
320	-	54001062	48999074	122072
460	-	54001065	48999068	122071

Information: Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D