



NSF FOODLUBE SEAMER FLUID

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

High performance ISO VG 150 olie til lukkemaskiner

Produktbeskrivelse: ROCOL® FOODLUBE Seamer Fluid 150 er et NSF-H1 registreret smøremiddel til lukkemaskiner med en viskositet på ISO VG 150.

ROCOL FOODLUBE Seamer Fluid 150 er designet specielt til smøring af dåselukkere med enten et recirkulerende smøresystem, eller totalt tab af smøreolien.

ROCOL FOODLUBE Seamer Fluid 150 er en meget vedhæftende fuldsyntetisk olie med lang levetid tilsat højtryks additiver (EP) for at øge ydeevnen. Giver fremragende korrosionsbeskyttelse.

Den er ideel til anvendelse i fødevare-, farmaceutiske- og andre rene miljøer, hvor der kræves NSF H1 smøremidler.

Egenskaber:

- Stort temperaturområde: -20° C til +150° C
- Enestående højtryks egenskaber
- Efterlader en vedhæftende, korrosionsbeskyttende oliefilm som yder fremragende beskyttelse mod vandudvaskning
- Fremragende stabilitet resulterer i længere smøreintervaller og mindre forbrug

Anvendelse:

For optimal ydelse, bør anlægget forud for første påfyldning skylles igennem. Husk at skifte oliefilter på recirkulerende anlæg. Opbevaringstemperaturen bør være mellem +1° C og +40° C. Holdbarhed 3 år fra produktionsdato.

Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalske afledte materialer, nøddeolie eller gen-modificerede ingredienser.
- Er fremstillet udelukkende af FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registreret under nr. 143579
- ISO 21469 - certificeret
- Halal certificeret

Tekniske og fysiske data:

	Test metode	Resultat
Udseende:	Visuel	Gullig, næsten farveløs væske
Baseolie:	N/A	PAO - Polyalphaolefin
Viskositet ved 40° C:	IP71 – ASTM D445	150 cSt
Viskositet ved 100° C:	IP71 – ASTM D445	16,8 cSt
Viskositets index:	IP71 – ASTM D445	121
Temperaturområde:	N/A	-20° C til +150° C
Varenummer / indhold:		54001068 / 200 liter

Ovenstående værdier er typiske.

FOODLUBE Seamer Fluid 150 er produceret på en Halal certificeret fabrik (Swillington UK) og er certificeret som Halal, dog kun hvis Halal logoet vises på produktets etiket (certifikats registreringsnummer C-912-350-05-01 /1).

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Info: Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D