

FS-35A FROSTSPRAY

Beskrivelse:

FS-35A FROSTSPRAY lokaliserer hurtigt fejl på trykte kredsløb, printplader, TV, radioer etc. Kan anvendes til at nedkøle dioder, transistorer, modstande m.v. til -57°C. Anvendes til nulstilling af termostater. Velegnet til beskyttelse af emner mod varmeskader i forbindelse med lodning.

De afstemte kredse påvirkes ikke, og der efterlades ingen rester på komponenterne.

FS-35A FROSTSPRAY for damper total. FS-35A FROSTSPRAY er baseret på en ikke-brandbar gasart, der ikke nedbryder ozonlaget, og har et meget lavt globalt opvarmnings potentiale (GWP).

Egenskaber:

- til fejlfinding på trykte kredsløb
- afstemte kredse påvirkes ikke
- kan bruges på anlæg, der er tændte
- ikke brandbar
- skånsom overfor de afprøvede komponenter
- nedkøler emner helt ned til -57°C
- til koldkrympning af små metalemner

Tekniske data:

Varenummer:	06593
Indhold:	300 ml
Vægt:	357 g
Farve:	Farveløs gas
Tryk ved 20°C:	4.2 bar
ODP værdi (Ozon nedbrydende potentiale):	0
GWP-værdi (Global opvarmnings potentiale) ifølge IPCC's 5. assessment report:	<1



Information: Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D