

FS-35A FROSTSPRAY

Beskrivelse:

FS-35A FROSTSPRAY lokaliserer hurtigt fejl på trykte kredsløb, printplader, TV, radioer etc. Kan anvendes til at nedkøle dioder, transistorer, modstande m.v. til -57°C. Anvendes til nulstilling af termostater. Velegnet til beskyttelse af emner mod varmeskader i forbindelse med lodning.

De afstemte kredse påvirkes ikke, og der efterlades ingen rester på komponenterne.

FS-35A FROSTSPRAY fordamper totalt. FS-35A FROSTSPRAY er baseret på en ikke-brandbar gasart, der ikke nedbryder ozonlaget, og har et meget lavt globalt opvarmnings potentiale (GWP).

Egenskaber:

- til fejlfinding på trykte kredsløb
- afstemte kredse påvirkes ikke
- kan bruges på anlæg, der er tændte
- ikke brandbar
- skånsom overfor de afprøvede komponenter
- nedkøler emner helt ned til -57°C
- til koldkrympning af små metalemner

Tekniske data:

Varenummer:	06593
Indhold:	300 ml
Vægt:	357 g
Farve:	Farveløs gas
Tryk ved 20°C:	4.2 bar
ODP værdi (Ozon nedbrydende potentiale):	0
GWP værdi (Global opvarmnings potentiale):	6

