



Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
e-mail: [info@itw-spraytec.dk](mailto:info@itw-spraytec.dk)  
[www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk)

# GL-68

## Vangeolie

**Beskrivelse:** Specielt smøremiddel til beskyttelse og smøring af værktøjsmaskiner. Reducerer startfriktionen så meget, at "stickslip" helt undgås og maskinens maksimale præcision opnås.

Olien er velegnet til smøring af vanger, men kan desuden også anvendes til at smøre gear på værktøjsmaskiner, hvorfor man ofte kan smøre hele maskinen med én olie.

Anvendelig til smøring af kæder og maskiner, der stiller særlige krav om drypfri smøring. En allround olie-spray til alle forekommende opgaver.

Basisolien i GL-68 opfylder cincinnati's nyeste specifikationer P47 og P50.

### Egenskaber:

- modvirker "Stick-slip" effekt
- giver vanger lang levetid
- drypfri smøring
- til værktøjsmaskiner
- tørrer ikke
- stærkt vedhæftende
- allround

### Tekniske data:

Varenr./indhold:	22025 spray
Vægt:	356g
Drivmiddel:	Propan/Butan
Base:	Mineralolie

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D