

HI-POWER H-LP

Zinkfri hydraulikolie ISO VG 32 & 46

Beskrivelse: ROCOL HI-POWER H-LP 46 S-L er en zinkfrie hydraulikolie, der opfylder normen DIN 51524-2, ISO VG 46 og ISO VG 68. ROCOL HI-POWER H-LP 46 S-L beskytter mod slid og korrosion i hydrauliske systemer og hydraulikkomponenter.

Stor iltningbestandighed og zinkfrie additiver forebygger driftsforstyrrelser og sikre lang levetid for anlæg og olier. ROCOL HI-POWER H-LP 46 S-L udviser god forenelighed med de fleste pakningsmaterialer.

Egenskaber:

- Zinkfrie – ingen dannelse af zinksæber
- Fremragende slid- og korrosionsbeskyttende egenskaber
- Opfylder DIN-normen 51524 del 2, ISO VG 32 & 46
- God forenelighed med de fleste pakningsmaterialer

Anvendelse: Anvendes til krævende hydrauliksystemer hvor der skal forebygges imod korrosion og slid samt hvor der stilles strenge krav til driftsikkerhed og pålidelighed.

Tekniske og fysiske data:

| | ISO VG 46 | ISO VG 32 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Farve (DIN ISO 2049): | 2,0 | 2,0 |
| Densitet ved 15°C (DIN 51757): | 0,880 g/cm ³ | 0,875g/cm ³ |
| Viscositet ved 40°C (DIN 51562 T.1): | 46,0 mm ² /s | 32,0 mm ² /s |
| Flammepunkt (DIN ISO 2592): | 220°C | 215°C |
| Flydepunkt (DIN ISO 3016): | -21°C | -33°C |
| Varenummer / Forpakning: | 66011000 210 liter | 66010000 210 liter |

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.