

NSF INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRYING SPRAY

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

Hurtigtørrende renevæske

Beskrivelse: INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRYING SPRAY er et universalt rene- og affedningsmiddel til industrien.

Fjerner hurtigt og effektivt aflejringer af snavs, olie og fedt. Kan med fordel anvendes til reneopgaver, hvor der kræves et hurtigt fordampende resemiddel, der efterlader overfladen tør og fedtfri.

INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRYING SPRAY fordamper hurtigt og efterlader ingen rester, kan anvendes på de fleste typer metaller, plastik og malinger. Den kraftfulde blanding af opløsningsmidler er helt uden klorforbindelser, hvorved produktet med fordel kan anvendes til opgaver som kræver afrensning uden klorerede opløsningsmidler.

Egenskaber:

- Kraftigt rene- og affedningsmiddel
- Fordamper hurtigt, efterlader ingen rester
- Indeholder ikke klorerede opløsningsmidler
- Let anvendelig på svært tilgængelige steder

Anvendelse: Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og påfør renevæsken i en afstand af 15-30 cm. Aerosoldåsen kan bruges i alle vinkler takket være en 360° dyse. I tilfælde af meget kraftig tilsmudsning kan det være nødvendigt at gentage behandlingen. Før påføring, test forenelighed med malede og coatede overflader, samt plast og gummi.

Specifikationer:

- NSF K1 registreret under nr. 135883
- ISO 21469-certificeret
- Halal certificeret
- Detex: Metal sporbar plastkomponenter i låg, hætte og dyse. Der kan påvises af de fleste røntgen og metaldetektorudstyr. Mere information om røntgen og sporbarhed af metal udstyr på www.loma.com

Tekniske og fysiske data:

NSF	K1 Registered - 135883
Filmtype:	Farveløs væske
Drivgas:	CO2
Opløsningsmidler:	Propan-2-ol, isoparaffinsk kulbrinte
Massefylde:	0,74
Flammepunkt:	<0°C
Opbevaring:	Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C Beskyttes mod direkte sollys
Varenummer / Forpakning:	55004000 (300 ml. aerosoldåse)
Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:	Meget brandfarlig. Irriterer øjnene og huden. Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
B
L
A
D

TDS af dato: 03.02.2009

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.