

# KC-19

## Skærespray

**Beskrivelse:** KC-19 skærespray kan anvendes ved bearbejdning af de fleste metaller. Specielt til fræsning, trækning, lokning, boring og gevindskæring i syre- og rustfrit stål, legeringer og aluminium.

Et naturprodukt, som minimerer de sundhedsrisici, som almindelige skærefedter og -olier kan give.

Indeholder hverken chlorparaffiner eller svovladditiver, men er grundlæggende opbygget af naturligt forekommende råvarer, tilsat EP-additiver.

Sammensætning: KC-19 er et rent naturprodukt, sammensat af vegetabiliske og animalske olier og fedter. Endvidere indeholder skæresprayen endnu et naturprodukt, som lægger en hinde på værktøjerne, og som bibeholder smøreeffekten længere.

Indeholder ikke tilsætninger af svovl, klor eller fosfor.

### Egenskaber:

- god smøreeffekt
- bredt anvendelsesområde
- særdeles velegnet til aluminium
- klor og svovlfri

### Tekniske data:

Varenr:	01385 spray
Vægt:	419g
Farve:	Lys gul
Drivmiddel:	Propan/butan
Base:	Naturlige fedter
Vandopløselighed:	Ikke opløselig

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Yderst brandfarligt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.kema.dk](http://www.kema.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.