



Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: info@kema.dk
www.kema.dk

KC-32

Skæreolie

Beskrivelse: KC-32 har meget kraftige højtryksegenskaber, som gør den yderst velegnet til svært bearbejdelige legeringer, idet den også indeholder aktive svovladditiver.

Velegnet til rustfrit stål, krom, nikkel og mangan forbindelser.

Til kobber, messing og aluminium anbefales KC-19 skærespray.

Egenskaber:

- beskytter mod rust
- indeholder aktive svovladditiver
- lys brun / transparent
- klorfri
- til montagearbejde og ved maskinel bearbejdning
- beskytter værktøj og forøger overfladefinishen.
- med aktivt svovl

Tekniske data:

Varenummer:	19365 spray
Vægt:	408 g
Farve:	Lys gul
Drivmiddel:	Propan/ Butan

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D