

METAL LAYOUT INK

Opmærkningsfarve

Produktbeskrivelse: ROCOL METAL LAYOUT INK opmærkningsfarve er til hurtige, klare og nøjagtige opmærkninger på lyse metaloverflader.

Giver en renlig og bekvem påføring med mulighed for at ridse klare, skarpe linier på metal eller plastic ved inspektion. Farven er modstandsdygtig overfor vand og vand- olieemulsioner, revner ikke eller falder af i flager.

Egenskaber:

- Klar og skarp definition
- Modstår vand og vand/olieemulsioner
- Hurtig og nem påføring
- Tørrer hurtig

Anvendelse: Påføres på en ren overflade fri for fedt, olie og snavs. Omryst dåsen kraftigt. Anvendes sprayeren skal den holdes lodret i en afstand af 15-25 cm. Lad farven tørre minimum 2 minutter før anvendelse. Sørg for god ventilation.

For at undgå at dysen stopper til med maling, vendes aerosoldåsen på hovedet og der sprayes 2-3 sekunder indtil dysen er ren. 1 liters dåserne påføres med pensel efter grundig omrøring.

Tekniske og fysiske data

Drivgas spray:	Butan/propan.
Opløsningsmiddel spray:	Acetone
Tørretid:	2-5 min.
Kodenummer:	4-1 (1993).
Opbevaring:	Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Beskyttes mod direkte sollys.
Varenr./forpakning:	62001000 blå spray

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Meget brandfarlig. Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse. Kan skade barnet under graviditeten. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelsehandsker og -briller / ansigtsskærm. Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D