

RAL Mat Sort

Industrilak

Beskrivelse: Matsort giver det ønskede matte look. Er en lak til beskyttelse og finish. Har et stort indhold af farvepigmenter det giver en semi-fleksibel film der er meget modstandsdygtig overfor korrosion og høje temperaturer op til 700°C. Det sikrer beskyttelse og finish på alle overflader.

Matsort er en hurtigtørrende industrilak, der giver den endelige finish på emner, også efter reparation.

Kan påføres de fleste materialer som jern, stål, aluminium, træ, laminater, cement, sten m.m.

Egenskaber:

- Vandfast
- Varmefast op til 700°C
- Slidstærk
- Mat toplak
- Hurtigtørrende
- Rustbeskyttende

Anvendelse for begge produkter

Overfladen bør være ren og tør. Fjern snavs, fedt, løse partikler, voks etc. Anvendes udendørs eller i et tilstrækkeligt gennemluftet område ved en temperatur på mellem 15-25°C. Lakken pulveriseres ved en afstand af 15-20 cm.

Ryst dåsen godt før brug. Kuglen i dåsen skal rystes fri, gøres bedst med bunden i vejret.

Vent 3-5 minutter mellem påføring dog ikke mere end 30 minutter. Efter brug rengøres dysen, ved at vende dåsen på hovedet og spraye i nogle få sekunder.

Det bedste resultat opnås efter 2 lag vent 15-20 min før næste lag påføres. Det er gennemhærdet efter 24 timer. Rens dysen efter brug.

Tekniske data:

Farve:	Mat sort
Massefylde @20°C:	0,90 g/cm ³
Temperatur:	Op til 700°C
Dækkeevne:	2 lag afhængig af underlag
Overlakerbar:	Ca. 15-20 min. afhængig af temperatur
Gennemhærdet:	Ca. 24 timer afhængig af temperatur
Opbevaring:	Opbevares på et tørt sted og i et ventileret sted. Opbevares ved en temperatur over 5°C
Varenr.:	15075 Spray

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:

Yderst brandfarligt. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampene kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D