



Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
mail: [info@itw-spraytec.dk](mailto:info@itw-spraytec.dk)  
[www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk)

# MG-270

## Multifedt m/PTFE

### Beskrivelse:

MG-270 er et lugtfrit fuldsyntetisk højtryksbestandigt smøremiddel med meget lav toksicitet. Produktet har optimale vedhæftende egenskaber og en stor krybeeffekt, da det indeholder PTFE-kugler, der trænger ind overalt.

MG-270 er velegnet til smøring indenfor vedligeholdelses-, sukker-, papir- og tekstilfremstillingsindustrien.

Produktet anvendes til dele som udsættes for stærke påvirkninger i form af svingninger og rystelser. F.eks. åbne tandhjul, tandstænger, kædehjul og kæder.

Fortrinligt dør- og vindues smøremiddel. Kan normalt anvendes sammen med andre olier, da MG-270 er blandbar med de fleste organiske og syntetiske olier.

MG-270 er neutral overfor de fleste typer af gummi, kunststof og lak. Det indeholder ikke metalsalte og modstår højtryksspuling og damp. Produktet er afvisende over for fersk- og saltvand, yder langtidsrustbeskyttelse og har god syremodstandsdygtighed.

### Egenskaber:

- Højtryksbestandigt lyst fedt
- Fuld syntetisk
- Indeholder PTFE
- Vedhæftende
- Vandafvisende og rustbeskyttende
- Fra -30°C til +240°C

### Tekniske data:

Varenr.: 13705 spray  
Vægt: 349 g

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D