

PENETRATING SPRAY

Rustopløser

Beskrivelse: ROCOL Penetrating spray er en kraftigt penetrerende olie med molybdændisulfid til adskillelse af sammenrustede metaldele. Produktets indhold af molybdændisulfid reducerer friktion og slitage til et minimum.

Filmen løsner og smører, og beskyttelser mod yderligere korrosion.

Den fine stråle fra dysen er udformet med henblik på at sikre nøjagtig påføring og for at forhindre spild.

Anvendes til metaldele som bolte og møtrikker, støttebolte, ventiler, koblinger, låse m.m. Skader ikke metaller, legeringer, samt de fleste plast og syntetiske gummityper.

Egenskaber og fordele:

- Løsner - Smører - Beskytter
- Hurtig og effektiv rustopløser
- Indeholder MoS₂ - letter adskillelse
- Skader ikke metal, træ, plastik eller gummi
- Beskytter mod sammenrustning på ny

Anvendelse: Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og spray direkte på de sammenrustede dele i en afstand af 15-30 cm. Giv rustopløseren tid til at trænge ind før adskillelse. Før påføring, test forenelighed med malede og coatede overflader samt plastik og gummi. Sørg for god ventilation.

Tekniske og fysiske data:

Filmtype:	Tynd oliefilm.
Baseolie:	Solvent raffineret mineralolie.
Faststofsmøremiddel:	Molybdændisulfid. (MoS ₂).
Drivgas:	CO ₂ .
Opl. middel:	Lugtfri petroleum og keton.
Temperaturområde:	-20°C. til +70°C.
Lager:	Opbevares ved 0-40°C. Undgå varme og høj fugtighed.
Forpakning:	Spray
Varenummer:	51007000

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Brandfarlig. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D