



PG-70B

Frysespray

Beskrivelse: PG-70B lokaliserer hurtigt fejl på trykte kredsløb, printplader, TV, radioer etc. Nedkøler dioder, transistorer, modstande m.v. til -35°C eller mere, afhængig af doseringen.

Termostater kan "0-stilles".

Velegnet til at beskytte emner mod varmeskader i forbindelse med lodning.

Produktet fordamper totalt. De afstemte kredse påvirkes ikke og PG-70B efterlader ingen rester på komponenterne.

PG-70B anvendes til koldkrympning af små metalemner. I områder med risiko for antændelse anvend FS-35A.

Bemærk: Strømtilslutning bør ikke finde sted før udluftning/ventilation har fundet sted.

Egenskaber:

- til fejlfinding på trykte kredsløb
- til koldkrympning
- skånsom overfor de afprøvede komponenter
- nedkøler emner til -35°C

Tekniske data:

Varenr./indhold:	10705 500ml spray
Vægt:	275g
Drivmiddel:	Propan/butan
Flammepunkt (konc.):	< 0° C

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D