

# PR-15 Punkt Rens

## Effektiv afreenser

Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
E-mail: [info@itw-spraytec.dk](mailto:info@itw-spraytec.dk)  
[www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk)

### Beskrivelse:

Kema PR-15 kan effektivt opløse de fleste malingstyper, lakker, blæk, tusch, asfalt og limrester. Er virksom til fjernelse af graffiti. Kan anvendes på en lang række overflader af glas, laminat, sten, beton, metal m.v. Løser fedt, harpiks og tjære. Produktet er velegnet på lodrette overflader til fjernelse af fastsiddende pakningsrester og pakningsmasse.

**NB:** Der bør altid foretages test før brug, da PR-15 kan påvirke visse plast- og gummytyper, samt malede og lakerede overflader

### Egenskaber:

- Pakningsfjerner
- Graffiti og malingsfjerner
- Løser hærdet klæbestof
- pH-neutral
- Vandafvaskelig
- Biologisk nedbrydelig
- NSF A1 registreret under 154571



**Anvendelse:** Påfør PR-15 og lad det virke. Tør efter med en klud, eller spul efter med vand og brug evt. en børste. Behandlingen kan gentages. Ved vanskelige opgaver bør virketiden forlænges - dog maksimum 20 minutter.

### Tekniske data:

Varenummer	14145
Emballage	500 ml spraydåse
Vægt	345 g
Farve	klar
Drivmiddel	CO2
Flammepunkt	<21°C
Opløselig i	delvis blandbar med vand
pH værdi	ca. 7
Mal-kode (1993):	1-1

**Information:** Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på [www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.