

RTD[®] Chlorine Free Liquid

Skæreolie til svær metalbearbejdning

Beskrivelse:

RTD[®] Chlorine-Free Liquid er en tyktflydende væske til brug i rømning, gevindskæring og boring og andet metal opskæring. RTD[®] Chlorine-Free Liquid er velegnet til alle metaller, herunder hærdet stål og titanlegeringer. RTD[®] Chlorine-Free Liquid er specielt udviklet til at opfylde stadigt stigende miljø- og arbejdsmiljømæssige behov i dagens markeder.

Egenskaber:

- Forlænger værktøjets levetid
- Forbedrer overfladefinish
- Øger fjernelsesrater
- Reducerer produktionsomkostningerne

Anvendelse:

RTD[®] Chlorine-Free Liquid påføres direkte til skæringen, og det fås også i en praktisk flaske for brugervenlighed. Når det bruges som forstærkning til en mineralisk skæreolie tilsættes mellem 1 og 5 dele RTD[®] Chlorine Free Liquid til 100 dele mineralisk skæreolie.

Teknisk og fysisk data:

Udseende	Rød væske
Lugt	Mild
Opløsningsmidler	Ingen
Shell 4-kugle test	800 kg
Gevindskæremoment (316 Rustfrit stål) 8.6 NM	
Korrosion (Stålpåse ved 175 °C i 5 minutter)	Ingen
Opbevaringstemperatur	0°C til +40°C.
Varenummer / forpakning:	58011100 350 ml. Flaske 58011200 5 liter

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D