

RTD CHLORINE FREE

Skærespray til rømning, gevindskæring, boring m.m.

Produktbeskrivelse: RTD Klorfri Skærespray er en klorfri version af den velkendte RTD SPRAY. Denne skærespray er et miljøvenligt alternativ, der kan anbefales til brug hvor der ikke tolereres klorerede EP-additiver og mineralolie.

Sprayen giver hurtig påføring, jævn dækning og gennemtrængning til alle værktøjsskær, snitbakker o.s.v. RTD Klorfri Skærespray anvendes til metalbearbejdnings- processer som rømning, gevindskæring, fræsning og boring i de fleste typer metal og legeringer.

Egenskaber:

- **Indeholder ikke klor og mineralolie**
- **Trænger igennem til alle værktøjsskær**
- **Ekstrem skæreevne i vanskelige materialer**
- **Hurtig og sikker påføring**

Anvendelse: Omrystes godt før brug, hold dåsen lodret og spray direkte på værktøjet eller emnet i en afstand af 15 - 30 cm. Før brug, test forenelighed med malede eller coatede overflader samt plastik og gummi. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Må kun anvendes i henhold til brugsanvisningen.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Rød væske.
Drivgas:	Propan/Butan
Baseolie:	Sulfurerede EP additiver + smøreaditiver.
4-kugletest	koldsvejsepunkt: >800 kg.
Opbevaring:	0-40°C. Beskyt mod sollys. Undgå varme og høj fugtighed.
Flammepunkt:	< -100° C.
Forpakning:	58011050 Spray

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af aerosoltåger. Må kun bruges på steder med god ventilation.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A