

RTD CLEANCUT

Vandopløselig, syntetisk skæreolie

Beskrivelse: ROCOL RTD CLEANCUT er en håndpåførbar vandopløselig skæreolie, beregnet til alle former for spåntagende bearbejdning i jern og ikke jernholdige metaller incl. kobber, messing og aluminium.

ROCOL RTD CLEANCUT er baseret på en blanding af syntetiske højtryksadditiver, smøreadditiver samt korrosionsinhibitorer. Produktet har særdeles gode smøreegenskaber selv ved meget krævende bearbejdning. Trænger hurtigt frem til skærezonen pga. den lave viskositet, danner ingen korrosive røggasser, lugter ikke, og er let at afrense.

Egenskaber:

- Indeholder ikke mineralolie, opløsningsmidler eller nitrit
- Misfarver ikke kobber, messing og aluminium
- Kan fortyndes med vand – økonomisk anvendelse – nem at afrense
- Emulgerer med vandopløselige skærevæsker

Anvendelse: Bruges i koncentreret form direkte fra emballagen, eller fortyndet med vand op til 1:1 til mindre krævende opgaver. Alternativt kan RTD CLEANCUT anvendes som skæreolieforstærker i vandopløselige skærevæsker. ROCOL RTD CLEANCUT afrenses let i vand eller vandbaserede afrensningsmidler.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Klar brun væske
Lugt:	Mild
pH:	9,2
Massefylde:	1,06 ved 15°C
Opbevaring:	0-40°C. Frostfrit
Varenummer / forpakning:	58015000 350 ml.

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D