



Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
mail: info@itw-spraytec.dk
www.itw-spraytec.dk

UK-60

Universal klæber

Beskrivelse: Industrielt klæbemiddel med meget stor klæbeevne til reparation og vedligeholdelse.

Hurtig i brug og klæber på mange materialer - dog ikke Styropor! Kan anvendes på tekstiler, læder, pap, papir, karton, træ, metal, glas, indtræks- og polstringsmaterialer af kunstlæder, tekstil og vinyl.

Kan bruges som et kontaktklæbemiddel, hvor begge flader på sprøjtes klæbemiddel eller som en traditionel lim, hvor kun den ene flade påføres lim, og samling sker umiddelbart herefter - med mulighed for at regulere emnerne.

Egenskaber:

- kontaktklim
- kraftigt og hurtigt klæbende
- allround kontakt klæber
- med regulerbar dyse

Anvendelse: Det bedste resultat opnås på rengjorte emner, der på sprøjtes et tyndt lag lim i en afstand af 20-25 cm. Lad limen tørre 5-15 minutter (fingertør) afhængig af materiale og anvendelse.

Føj derefter delene sammen. Til stærkt sugende el. meget porøse materialer anbefales det at bruge SK-120 Karosseriklæber. Efter samling kan man, hvis det skønnes nødvendigt, spænde emnerne sammen, indtil fuld styrke er opnået efter 12-24 timer.

Tekniske data:

Varenr./indhold:	21485 Spray
Vægt:	360g
Farve:	Gul-brun
Drivmiddel:	Propan/Butan

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D