

# ULTRACUT V731

## Vandblandbart køle-/smøremiddel

**Produktbeskrivelse:** Ultracut V 731 er et mineralolie baseret, vandblandbart køle-/smøremiddel uden indhold af klor, nitrit, aminer og borsyre.

Produktet giver fremragende smøring ved bearbejdning i støbejern, hårde aluminiumslegeringer og højtlegerede ståltyper. Ultracut V 731 tilhører den nye generation af miljøvenlige køle-/smøremidler, der fuldt ud lever op til industriens krav om kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø.

### Egenskaber:

- Lavtskummende
- Afviser vangeolie
- Hudvenlige egenskaber (pH 7,5 - 8,8)
- Uden aminer, klor eller nitrit

### Anvendelse:

Anbefalet blandingsforhold: Ultracut V 731 bør blandes i forholdet 1:10 til 1:25 til drejning, fræsning, slibning og savning i støbejern, stål og aluminiumslegeringer. (Svarende til 4 - 10 % aflæst på refraktometer).

Korrekt blandingsforhold og økonomisk anvendelse af produktet opnås bedst ved brug af automatiske køle-/smøremiddelmixer. Ved manuel blanding påfyldes koncentratet i vand under omrøring.

Før anvendelse af produktet anbefales brug af Rocol Systemrens 048, herved opnås maksimale startbetingelser for en langtidsholdbar emulsion.

Max. levetid og holdbarhed for emulsionen opnås ved ofte at kontrollere og regulere blandingsforholdet. Det er vigtigt at efterfylde maskinsumpene med friskblandet køle-smøre-middel til max. volumen, især op til weekender og stilstandsperioder.

### Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Koncentratet er mørkegult
Lugt:	Mild lugt af mineralolie
Massefylde:	0,96 v. 20° C. (DIN 51 757)
pH-værdi:	9,0 ved 5%
Viskositet:	ca. 100 cSt. ved 20° C. (DIN 51 562)
Mineralolie:	44 %
Korrosionsbeskyttelse ved 2,5%:	RO-SO Herbert-Test (DIN 51 360/1)
Refrakt. faktor:	1,0
Opbevaring:	0-30° C. Frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys
Varenummer/forpakning:	57025449 60 ltr. 57025450 200 ltr.

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.rocol.dk](http://www.rocol.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.