

# ULTRAFORM 1050

## Højtydende lav viskositet stanse og lokkeolie

**Beskrivelse:** Ultraform™ 1050 er en højtydende, lavviskøs hurtig fordampende stanse- og lokkeolie. Er velegnet til brug på flere jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder en række galvaniserede stål.

Ultraform™ 1050 indeholder EP additiver, som forhindrer rivninger under bearbejdning. Det øger produktionstiden og værktøjets levetid.

Ultraform™ 1050 efterlader en tynd film som overtid selv forsvinder, hvilket eliminerer behovet for at affedtning.

### Egenskaber og fordele:

- Forhindrer rivninger
- Reducerer værktøjsslid
- Let fordampelig
- Let at rengøre

### Anvendelse:

ULTRAFORM™ 1050 kan påføres med pensel, rulle, forstøver eller **luftspray-system**. Hvis der er krav om absolut ingen misfarvning, så anbefales at der laves test før brug.

### Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Lysebrun/gullig væske
Lugt:	Mild
Viskositet:	5,5 cSt. ved 25°C
Massefylde:	0,80 g/cm <sup>3</sup>
Opbevaring:	5-30° C. Frostfrit og beskyttes mod direkte sollys.
Forpakning:	67013020 20 liter

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Irriterer øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.