

ULTRAFORM 2030 PLUS

Højtryksadditiveret vandblandbar træk- og stanseolie

Beskrivelse: ROCOL ULTRAFORM 2030 er en højtydende, vandblandbar træk- og stanseolie fremstillet til svære dybtræk, stansning og lokning i stål, rustfrit stål, aluminium og nikkellegeringer.

ROCOL ULTRAFORM 2030 indeholder EP additiver (højtryksadditiver) der forebygger mod metalrivninger mellem værktøj og emner.

ROCOL ULTRAFORM 2030 kan anvendes ren eller fortyndet med vand eller mineralolie afhængig af den pågældende opgave.

Egenskaber og fordele:

- Fremragende bæreevne, forebygger rivninger mellem værktøj og emner
- Anvendelig til carbidværktøj
- Kan anvendes ren eller fortyndet med vand eller mineralolie
- Kan anvendes i recirkulerende systemer

Anvendelse: ROCOL ULTRAFORM 2030 kan påføres med børste, ved dryp, rulle, spray, air-less spraysystemer, eller recirkulerende systemer.

FORTYNDING MED OLIE: Ved opblanding med olie tilsættes olien til ULTRAFORM 2030 under kraftig omrøring.

FORTYNDING MED VAND: ROCOL ULTRAFORM 2030 kan fortyndes med vand op til 1:10 afhængig af opgavens sværhedsgrad. Ved opblanding med vand tilsættes ULTRAFORM 2030 til vand medens der omrøres kraftigt.

ANVENDELSE SOM PASTA: Bland 2 dele ULTRAFORM 2030 med 1 del vand, tilsæt vand til ULTRAFORM 2030 under omrøring.

Ved krav til absolut ingen misfarvning af overfladen, anbefales først at udføre nogle testforsøg.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Viskøs brun væske
Lugt:	Mild
Massefylde:	1,09 gr./cm ³
pH:	8,2 ved 1:10
Flammepunkt:	> 100°C
Viskositet:	850 cSt. ved 25°C
Opbevaring:	0-30° C. Frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys.
Afrensning:	Opløsningsmidler, alkaliske rensningsmidler
Forpakning:	67002030 20 liter

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Kan skade børn, der ammes. Undgå kontakt under graviditet/amning. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Vask hænderne grundigt efter brug. Irriterer øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

TDS af dato: 06.03.2017

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.