

ULTRAFORM 2889N

Lavviskøs, hurtigt fordampende stanse- og lokkeolie

Beskrivelse: ROCOL ULTRAFORM 2889N er en lavviskøs, ikke- vandblandbar, chlorfri stanseolie fremstillet til lette stanse- og lokkeopgaver i lette godstykkelser i stål og jernholdige materialer.

ROCOL ULTRAFORM 2889N fordampes hurtigt fra overfladen, hvorved man undgår sammenklæbning af emnerne og at emnerne rutscher ved montage. Denne stanseolie er specielt udviklet til opgaver, hvor afrensning af emner før efterfølgende overfladebehandling er et problem.

ROCOL ULTRAFORM 2889N har fremragende køleegenskaber på beskæringsområdet som følge af produktets høje fordampningstilbøjelighed.

Egenskaber og fordele:

- Fordamper hurtigt
- Chlorfri
- Forenelig med de fleste overfladebehandlingsprodukter
- Forlænger værktøjers levetid

Anvendelse: ROCOL ULTRAFORM 2889N anvendes ufortyndet direkte fra emballagen og påføres med børste rulle, ved dryp, eller med airless spraysystemer.

Ved krav til absolut ingen misfarvning af overfladen, anbefales det før påføring at teste produktets forenelighed med det pågældende overfladebehandlingsprodukt.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Klar, gullig væske
Lugt:	Karakteristisk
Massefylde:	0,76 gr./cm ³
Flammepunkt:	ca. 58°C
Viskositet:	ca. 1,7 cSt. ved 40°C. ca. 2,2 cSt. ved 20°C
Opbevaring:	Frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys
Forpakning:	67035001 20 liter 67035003 200 liter

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis beholder eller etiket.