

# ULTRAGLIDE SPRAY

## Vangeolie

**Produktbeskrivelse:** ULTRAGLIDE SPRAY er et vangesmøremiddel på sprayform, specielt udviklet til at sikre præcis og let bevægelse af slæder og spændeværktøjer på værktøjsmaskiner. Produktet er baseret på mineralolie med højt viskositetsindex, tilsat højtryks- og anti-slid additiver, der reducerer slid samt fjerner "stick-slip" effekten.

Smøremidlets stærke vedhæftningsevne reducerer afdrypning til et minimum og er lige velegnet til smøring af lodrette søjler/slæder. Udsatte flader holdes også fri for rust og misfarvning.

ULTRAGLIDE SPRAY giver en tynd gennemsigtig smørefilm som ikke tilslører talskalaer, og som ikke fjernes af viskere på fortsætterslæder. Anvendes til smøring af spindler, slæder og vanger på værktøjsmaskiner.

### Egenskaber:

- Sikrer let og præcis bevægelse
- Overvinder "stick-slip" effekten - fjerner vibrationer
- Ingen siliconer
- Beskytter mod rust og misfarvning

**Anvendelse:** Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og påfør smøremidlet i en afstand af 15-30 cm fra maskinen. Før påføring, test forenelighed med malede og coatede overflader samt plastik og gummi. Sørg for ventilation.

### Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Tynd, gennemsigtig film.
Base:	Mineralolie.
Additiver:	Højtryks- og stick/slip additiver.
Viskositet:	ISO VG 220.
Drivgas:	Butan/propan.
Opl. middel:	Paraffinsk/naphtensk kulbrinte.
Opbevaring:	Opbevares ved 0-40°C. Undgå varme og høj fugtighed.
Varenr./forpakning:	66001000 Spray

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Yderst brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder - Røgning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.