

ULTRAGLIDE X5

Vangesmøremiddel ISO VG 68

Produktbeskrivelse: ULTRAGLIDE X5 er fremstillet af højt raffineret mineralolie, tilsat et askefrit multi-funktionelt system af additiver, som gør det muligt at ULTRAGLIDE X5 kan anvendes til såvel vange-, hydraulik- og gear applikationer.

Egenskaber:

- Alsidig anvendelse
- Eliminerer „stick slip“ problemet på vanger
- De-emulgerende egenskaber - Bestået DIN 51599
- Økonomisk i brug

Anvendelse: ROCOL ULTRAGLIDE X5 leveres klar til brug direkte fra emballagen.

Specifikation:

VANGER:	- AFNOR NF E 60-200 (Type G) - FORD UMC 002-8000. - FRENCH STEEL FT 172, 173 - CINCINNATI MILACRON P47, P50, P53
HYDRAULIK:	- AFNOR NF E 48-603 (HM) - FRENCH STEEL FT 151, 155 - DIN 51524 DEL 1 & 2 - US STEEL 126, 127
INDUSTRIELLE GEAR:	- FRENCH STEEL FT 161 - DIN 51517 DEL 1,2 OG 3 - US STEEL 224 - AGMA 250.04 (EP GRAD) - DAVID BROWN S1.53.101 (GRAD 2 OG 6)

Tekniske og fysiske data

Udseende:	Klar ravfarvet væske
Viskositet:	ISO VG 68
Viskositetsindex:	100
Lugt:	Svag lugt af mineralolie
Massefylde:	0,89
Silicone:	Ingen
Flammepunkt:	> +150° C
Opbevaring:	0-40° C. Frostfrit
Varenumre:	66004000 5 liter 66005000 20 liter 66006000 60 liter 66007000 205 liter

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.