

ULTRAGUARD FX 1000

Fungicid (svampedræber) til vandblandbare køle-/smøremidler og slibevæsker

Produktbeskrivelse: ULTRAGUARD FX er et fungicid additiv til alle typer vandblandbare køle-smøremidler og slibevæsker. Fjerner hurtigt og effektivt svampevækst der kan blokere rør og dyser, og forebygger samtidigt mod ny svampeinfektion.

Egenskaber:

- Fjerner hurtigt og effektivt gær-og skimmelsvamp
- Forebygger mod svampevækst der kan blokere rør og dyser
- Kan anvendes under produktion - ingen tab af produktionstid

Anvendelse: Hvor eksisterende svampevækst er et stort problem bør systemet rengøres med ULTRAGUARD PF eller ULTRAGUARD SC og påfyldes ny emulsion. Til forebyggelse mod ny infektion tilsættes ULTRAGUARD FX i forholdet 1:1000.

I mindre svære tilfælde tilsættes ULTRAGUARD F i forholdet 1:1000 til køle-/smøremidlet. Behandlingen kan om nødvendigt gentages med 4 til 8 ugers intervaller.

Bemærk: Det er vigtigt at doseringsmængden ikke overskrides.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Klar gullig brun væske.
Lugt:	Svag.
Blandingsforhold:	Skal doseres i forholdet 1: 1000 (eks.: 50 ml. Ultraguard FX til 50 ltr. køle-/smøremiddel).
Massefylde:	1,03.
pH-værdi:	6,0 til 8,0 ved 1:1000.
Flammepunkt:	+100°C.
Opbevaring:	0-40° C, indendørs. Frostfrit.
Varenr/forpakning:	61006500 1 liter 52095 5 liter

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Risiko for alvorlig øjenskade. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D