

ULTRAGUARD FX 1000

Fungicid-additiv til vandblandbare køle-/smøremidler og slibevæsker

Produktbeskrivelse:

ULTRAGUARD FX-1000 er et fungicid-additiv til alle semi-syntetiske og fuldsyntetiske vandblandbare køle-smøremidler og slibevæsker. Den kemiske sammensætning er specielt designet til hurtigt og effektivt at fjerne svampevækst, der kan blokere rør og dyser, og samtidig at forebygge at ny svampeinfektion opstår.

Egenskaber:

- Fjerner hurtigt og effektivt gær-og skimmelsvamp
- Forebygger mod svampevækst der kan blokere rør og dyser
- Kan anvendes under produktion - ingen tab af produktionstid

Anvendelse: Hvor eksisterende svampevækst er et stort problem, bør systemet rengøres med ULTRAGUARD PF eller ULTRAGUARD SC og påfyldes ny emulsion. Til forebyggelse mod ny infektion tilsættes ULTRAGUARD FX i forholdet 1:1000.

Behandlingen kan om nødvendigt gentages med 4 til 8 ugers intervaller.

Bemærk: Det er vigtigt, at doseringsmængden ikke overskrides.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Lys gulligbrun væske.
Lugt:	Mild
Blandingsforhold:	Skal doseres i forholdet 1: 1000 (f.eks.: 50 ml. Ultraguard FX-1000 til 50 ltr. køle-/smøremiddel).
Massefylde v. 20°C (g/cm ³):	1,06.
pH-værdi:	6,0 til 8,0 ved 1:1000.
Flammepunkt:	>100°C.
Opbevaring:	5-30° C, indendørs. Frostfrit.
Varenr./forpakning:	52095 5 liter

Information: Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D