

Z30 Fluid & Spray

Heavy Duty Korrosionsbeskyttelse - 2 år udendørs

Beskrivelse:

Rocol Z30 er udviklet til at sikre den højeste grad af korrosionsbeskyttelse over lange perioder, op til 2 års beskyttelse udendørs. Rocol Z30 danner en brun, voksagtig film, der virker som et heavy duty smøre- og korrosionsbeskyttelsesmiddel, der ikke kan slynges af. Produktet trænger ind i de mest porøse og fineste strukturer og er derfor særdeles velegnet på svært tilgængelige steder. Den fleksible smørefilm modstår vibrationer og afviser støv og snavs. Fortrænger vand og fugt.

Rocol Z30 anvendes til korrosionsbeskyttelse af maskiner, elevatorer, stålkonstruktioner og tanke såvel på land som offshore. Giver også god smøring af kæder, ståltove mv. Kan anvendes på de fleste materialer og overflader.

Egenskaber:

- Heavy duty voksfilm, korrosionsbeskytter op til 2 år udendørs.
- Trænger ind i de mest porøse og fineste strukturer
- Fortrænger vand og fugt
- Tør, fleksibel film, der afviser støv, snavs og vibrationer
- Indeholder ikke silicone
- Sikker i anvendelse på de fleste materialer

Anvendelse:

Omrør grundigt og påfør med pensel eller børste. Ved påføring med spray, skal dåsen rystes godt før brug. Hold dåsen lodret og spray i afstand af 15 – 30 cm. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Behandlede emner skal tørre i 4- 6 timer, før de opbevares udendørs.

Z30 kan fjernes ved hjælp af ROCOL Heavy Duty Cleaner eller ROCOL Industrial Cleaner Rapid Dry spray.

Tekniske og fysiske data

Udseende (påført film):	Blød, brun voksfilm
Filmtykkelse:	ca. 40-50 microns
Lugt:	Sødeligt
Tørretid:	4-6 timer afhængig af temperatur og lagtykkelse
Beskyttelsesperiode:	2 år
Massefylde:	0,81
Flammepunkt:	+ 40°C
Temperatur:	-20°C til 110°C
Salttåge test 1000 timer v. 35°C (ASTM B-117):	Ingen korrosion
Opbevaring:	0-40°C. Opbevares frostfrit
Varenummer	63050000 Spraydåse 63051000 (5 liter)